



INSEGNE: PRESCRIZIONI GENERALI							
CENTRO STORICO: SI VEDA DELIMITAZIONE SULLA PIANTA ALLEGATA ALLA PRESENTE							
<p>Le insegne di esercizio sopra i fabbricati (sopravetrina, a muro o a bandiera devono rispettare l'architettura degli edifici ed essere congruenti con il carattere storico dell'immobile, dimensionate in rapporto alle aperture restando di norma entro gli stipiti delle porte e delle vetrine.</p> <p>Sono graditi materiali di costruzione che abbiano caratteristiche di durata e inalterabilità nel tempo più specificatamente l'alluminio e la vetroresina.</p> <p>Forma, decori, colori e caratteri delle scritte devono rifarsi ai modelli del passato; in genere devono perseguire obiettivi di leggerezza e trasparenza che riducano l'invasività sulla facciata.</p> <p>Le lastre delle insegne a bandiera montate su staffe non devono superare la superficie di mezzo metro quadrato per facciata calcolato nella misura del rettangolo/quadrato in cui la figura si iscrive.</p> <p>L'ingombro massimo dell'insegna compreso della staffa non deve superare i 2/3 della larghezza del marciapiedi in assenza del quale l'insegna è vietata per motivi di sicurezza a meno che non sia posta ad un' altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano strada o che il marciapiede sia sostituito da delimitazioni pedonali (paline salvapedone).</p> <p>Possono essere illuminate da faretti a basso consumo energetico evitando forti sorgenti luminose per ragioni di adeguamento alle future norme sul risparmio energetico e all'inquinamento luminoso.</p> <p>Le iscrizioni potranno essere di qualsiasi colore.</p> <p>Il colore prescelto dovrà essere riproposto sulla eventuale iscrizione riportata sulla tenda</p>							
<p>Sono di seguito esemplificate le forme ed i colori (si veda la voce "dettaglio colori") da preferirsi poichè si rifanno alle tradizioni storiche, sono inoltre gradite per le insegne a muro le insegne "bombate" ovvero con sezione curva secondo gli assi orizzontale e verticale, e per le insegne sopravetrina le insegne "rollate" ovvero con sezione curva secondo l'asse verticale (entrambe con bordo a mezzotondo che garantisce rigidità).</p> <p>E' anche consentita la realizzazione di un mosaico sulla facciata (muro) ove è sita l'attività, che riproduce il simbolo o il logo che richiama l'attività medesima, ma è assolutamente vietato riprodurre l'insegna o, in genere, altre scritte.</p>							
<p>Tutte le autorizzazioni a pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione Le insegne esistenti, se autorizzate prima dell'approvazione del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate alla scadenza dell'Autorizzazione. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, l'ufficio Comunale responsabile, può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni tre.</p>							
<p>Dettagli colori: tinte unificate RAL</p> <table border="0"> <tr> <td>RAL 9001 (Avorio)</td> <td>RAL 3004 (Bordeaux)</td> <td>RAL 7037 (Grigio)</td> </tr> <tr> <td>RAL 6005 (Verde)</td> <td>RAL 5013 (Blu)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Sono da escludersi comunque tutti i colori fortemente appariscenti (fuxia, giallo vivo ecc.) e in ogni caso i colori florescenti o rifrangenti tipici della segnaletica stradale.</p>		RAL 9001 (Avorio)	RAL 3004 (Bordeaux)	RAL 7037 (Grigio)	RAL 6005 (Verde)	RAL 5013 (Blu)	
RAL 9001 (Avorio)	RAL 3004 (Bordeaux)	RAL 7037 (Grigio)					
RAL 6005 (Verde)	RAL 5013 (Blu)						
<p>ABACO DELLE FORME: ESEMPI DI INSEGNE A MURO</p>							
<p>ABACO DELLE FORME: SAGOME CONSIGLIATE PER EDIFICI REALIZZATI A PARTIRE DAL 1950</p>							
<p>Dettaglio colori per edifici realizzati a partire dal 1950: E' consigliata la tinta unita o il tono su tono utilizzando come colore di base il grigio RAL di cui sopra</p>							
Tipologia d'uso: COMMERCIALE	Durata: PERMANENTE						
<p>Tipo impianto:</p> <p style="text-align: center;">INSEGNE (Art. __ - comma __)</p>	<p>Scheda 2</p>						